

## Sus ventajas

- Fácil de transportar
- Tolva de material fácil de limpiar
- Partes del tornillo intercambiables en función del uso
- Perfecto para empresas de rehabilitación con brigadas pequeñas

#### ■ Mortero de vinculación y refuerzo

- Enlucido proyectado
- Enlucido zarpeado
- Enlucido fino
- Masilla







- Mortero ignífugo
- Mortero húmedo
- WDVS (compuestos termoaislantes)
- Mezcla de alta calidad para mortero sellador de juntas y marcos
- Para inyección y para la colocación de tirantes con o sin presión

# Sprayboy P 12 – Mezcla, bombea, pega y proyecta



Sprayboy P 12 lo tiene realmente todo, por eso puede llevar a cabo pequeños encargos de manera rápida y ventajosa. Esta máquina compacta reúne tres funciones: Puede mezclar, bombear y proyectar - y además moviendo solo un interruptor

**Ejemplo relleno de bastidores** - Aquí depende especialmente de la calidad de la mezcla y la manejabilidad. Sprayboy P 12 puede ser perfecto para ambas.

**Ejemplo inyectar y colocar anclaje** - Sprayboy P 12 puede ser ideal para rellenar los agujeros y fijar el anclaje.

**Ejemplo mortero para protección contra incendios** - Si en los edificios hay cabezales de cable o ejes de tuberías aislados, se tiene que trabajar rápido. Sprayboy P 12 mezcla y bombea el mortero para protección contra incendios con una calidad óptima.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.



Mezcla bombeo y proyección de una tolva de material



Conector de presión con manómetro para la conexión de tubos de mortero



Accesorios prácticos para múltiples aplicaciones

### Datos técnicos P 12

Contenedores de mezclado	501
Caudal (teórico)*	6 – 12 l/min
Presión de descarga	25 bar
Distancia de transporte**	hasta 30 m de longitud, hasta 15 m de altura
Bomba	Bomba de tornillo helicoidal D5 corto
Motor de accionamiento	1,4 kW en 94 Rpm / 1,8 kW en 188 Rpm
Conexión eléctrica (conector CE)	400 V / 50 Hz + 60 Hz, 16 A, 5p, 6h
Peso	125 kg
Largo x ancho x alto	714 × 696 × 1437 mm
Nivel de llenado	939 mm
Tubo de presión	M 35
Tamaño máximo de grano	4 mm

# Equipamiento

Accesorios de limpieza	
Barnizado color estándar	
Herramienta estándar	
Instrucciones de uso y lista de repuestos	
Junta tórica para acoplamiento de mortero	
Mando a distancia de cable 20 m	
Terminal de empalme de agua Geka V25-40	
Compresor auxiliar	
Control remoto de neumático	

☐ Opción ■ Serie

#### INYECMIN FORTIFICACION SAC

Jr. Pedro oliveira 2438 Urb. El rosario San martin de porres

Tel. 5304091 - +51 953411450

ventas@inyecmin.com - www.inyecmin.com



<sup>\*</sup> El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

<sup>\*\*</sup> Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.